

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

	Typ	Wasserleistung max m³/h	Förderhöhe max m	P kW	Druckstutzen
	H 506 WA	18,00	14,00	1,50 ~1 Ph	Storz "C"
	Tuff one/W+S	21,60	16,00	0,90 ~1 Ph	Storz "C"
	Minex/W	34,00	14,00	0,90 ~1 Ph	Storz "C"
	Minex/D	42,00	16,00	1,60 ~3 Ph	Storz "C"
	Minette/W	51,00	16,50	1,60 ~ 1 Ph	Storz "B"
	Minette/D	60,00	18,00	2,00 ~ 1 Ph	Storz "B"
	Minor/N	115,00	23,00	3,20 ~ 3 Ph	Storz "B"
	TU 15	50,00	16,00	1,30 ~1 Ph	Storz "C"
	TU 24	65,00	16,00	2,40 ~3 Ph	Storz "B"
	JS 250	12,00	10,00	0,30~1 Ph	Storz "C"

Schlamm-Tauchmotorpumpen

	Salvador/W	41,00	13,80	1,90 ~1 Ph	Storz "C"
	Salvador/D	49,00	15,00	2,80 ~3 Ph	Storz "C"
	Flygt	80,00	15,00	2,00 ~3 Ph	Storz "B"
	EMU FA05.11	27,00	13,00	1,30 ~1 Ph	Storz "C"

Abwasser-Tauchmotorpumpen (mit Schneidwerk)

	JS 750 SK	27,00	13,00	0,75 ~1 Ph	Storz "C"
	JST 15 SK	48,00	16,00	1,50 ~3 Ph	Storz "B"
	JST 37 SKA	78,00	21,00	3,70 ~3 Ph	V-Teil 4"

Abwasser-Tauchmotorpumpen (mit Einkanallauftrad)+S

	JS 750 SA	27,00	13,00	0,75 ~1 Ph	Storz "C"

Zubehör

	Schwimmerschaltung zwischensteckbar 380 Volt CEE 16
	Schwimmerschaltung zwischensteckbar 220 Volt Schuko
	Storz-Reduzierung "A" - "B"
	Storz-Reduzierung "B" - "C"